ADOUCISSEUR EAU CHAUDE / VANNE 4600

- Vanne FLECK 4600 chronométrique bronze - 1".
- By-pass bronze F 1".
- Bouteille vinylester renforcée fibre de verre.
- Charge de résine.
- Bac à sel en polyéthylène.
- Flotteur double sécurité.
- Charge de résine.
- Bac à sel en polyéthylène.
- Flotteur double sécurité.

220 volts mono

Pression de service
1,4 à 8,5 bars

Température maximale
80 °C

Volume de résine	Débit pointe m³/h	Consommation moyenne de sel de résine par régénération - Kg
4 L	1.15	0,75
10 L	1.15	1,5
15 L	1,5	2,25
25 L	1,5	3,75
35 L	1,9	5,25
50 L	2.35	7,5

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte de charge moyenne de 1 bar.

Gamme monobloc 4600 eau chaude

Chronométrique		Encombrement en mm		
Références	Volume de résine	L	l	H
8300	4 L	230	400	520
8301	10 L	310	425	660
8302	15 L	310	425	990

Gamme bi-bloc 4600 eau chaude

Chronométrique		Encombrement en mm				
		Bouteille + Vanne		Bac à sel		
Références	Volume de résine	Ø	H.	Ø	H.	Volume
8303	25 L	230	1003	480	630	100 L
8304	35 L	260	1302	480	630	100 L
8305	50 L	260	1565	480	630	100 L

Options

Nettoyant des résines
Réf. 8545

Trousse TH
Réf. 7575

Flexible Adoucisseur équipé longueur 600 mm F 1" / F 1"
Réf. 9005

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l'eau par échange ionique ont reçu l'accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l'eau destinée à la consommation humaine.