

ADOUCCISSEUR RÉSIDENTIEL / VANNE 5600

- Vanne FLECK 5600 - 1".
- By-pass bronze F 1".
- Boutelle en fibre de verre.
- Charge de résine.
- Bac à sel en polyéthylène.
- Flotteur double sécurité.



Pression de service
1,4 à 8,5 bars



Température maximale
43°C

220 volts mono

Volume de résine	Débit pointe m ³ /h	Consommation moyenne de sel de résine par régénération - Kg
4L	1,15	0,75
10L	1,15	1,5
15L	1,5	2,25
20L	1,5	3
25L	1,5	3,75
35L	1,9	5,25
50L	2,35	7,5
75L	3,9	11,25

Nota : Les débits communiqués sont des débits de pointe instantanés, avec une perte de charge moyenne de 1 bar.

Gamme bi-bloc 5600

Chronométrique	Volumétrique retardé	Volume de résine	Encombrement en mm				
			Bouteille + Vanne		Bac à sel		
Références	Références		Ø	H	Ø	H	Volume
8200	8210	10L	160	756	480	630	100L
8202	8212	15L	160	1083	480	630	100L
8203	8213	20L	210	1083	480	630	100L
8205	8215	25L	230	1083	480	630	100L
8207	8217	35L	260	1302	480	630	100L
8208	8218	50L	260	1565	480	630	100L
8209	8219	75L	330	1556	680	780	200L

Gamme monobloc 5600

Chronométrique	Volumétrique retardé	Volume de résine	Encombrement en mm		
			L	I	H
Références	Références				
8180	8190	4L	230	400	520
8181	8191	10L	310	425	660
8183	8193	15L	310	425	990
8184	8194	20L	310	425	1120
8185	8195	25L	310	425	1120

Options

Nettoyant des résines
Réf. 8545

Trousse TH
Réf. 7575

Flexible Adoucisseur équipé
longueur 600 mm F 1" / F 1"
Réf. 9005

Les résines contenues dans les bouteilles de nos adoucisseurs, qui ont la propriété de retenir le calcaire de l'eau par échange ionique ont reçu l'accord du Ministère de la Santé comme étant un produit pouvant traiter l'eau destinée à la consommation humaine.



ENVIROFLUIDES

contact@envirofluides.com
www.envirofluides.com

☎ : 03.20.00.39.56
☎ : 0972.115.898

2400 Tour Lille-Europe - 11 parvis de
Rotterdam - 59 777 EURALLILLE